

Configurador HBA GEN5

SERIE	LUMINARIA								
HBA	HBA								
Código	NORMATIVA								
.GEN5	Generación 5								
Código	FUENTE DE LUZ								
Módulo simple									
.L144	14.000 lm 4000 K (IP44) // 12.700lm 4000K (IP65)								
.L164	16.000 lm 4000 K (IP44) // 14.400lm 4000K (IP65)								
.L214	21.800 lm 4000 K (IP44) // 19.600lm 4000K (IP65)								
.L254 (1)	25.000 lm 4000 K (IP44) // 22.500lm 4000K (IP65)								
Módulo doble									
.L324 (1)	32.000 lm 4000 K (IP44) // 28.800lm 4000K (IP65)								
.L434 (1)	43.000 lm 4000 K (IP44) // 39.200lm 4000K (IP65)								
.L504 (1)	50.000 lm 4000 K (IP44) // 45.000lm 4000K (IP65)								
Código	DISTRIBUCIÓN ÓPTICA								
.E1	Distribución óptica extensiva								
.R1	Distribución óptica intensiva								
Código	COLOR ARMADURA								
.910M	Blanco RAL 9010 Mate								
Código	DRIVER CONTROL								
.LRD	Led Regulable Dali								
Código	ESTANQUIDAD								
.IP44	Grado de estanquidad IP44								
.IP65	Grado de estanquidad IP65								
Código	EMERGENCIA								
.S-EMERG	Sin emergencia								
.EM3	Kit de emergencia de 3h								
Código	FIJACIÓN								
.4G	Fijación por suspensión. Cable hasta 40cm (opción recomendada)								
.3S	Fijación por suspensión cable 3m								
.SM	Fijación en superficie								
.SF	Sin fijacion								
Código	CABLES								
.S-CAB	Sin cables								
.FL15	5 Cables de longitud 1m								
.FL35	5 Cables de longitud 3m								
.FL16	6 Cables de longitud 1m								
.FL36	6 Cables de longitud 3m								
HBA	.GEN5	.L144	.E1	.910M	.LRD	.IP44	.S-EMERG	.4G	.S-CAB

(1) Fuente de luz sólo disponible con distribución óptica E1.

NOTA: 5 Cables disponibles para versiones sin emergencia. 6 cables disponibles para las versiones de emergencia EM3.