



Configurador PSE / PRISMASHIELD ELITE

SERIE						
PSE	Prismashield Elite					
	Código	FUENTE DE LUZ				
	.L024	2.000lm 4000K				
	.L054	5.000lm 4000K				
	.L064	7.000lm 4000K				
	.L094	9.000lm 4000K				
	.L114	11.000lm 4000K				
	Código	DISTRIBUCIÓN ÓPTICA				
	.SY	Simétrica				
	Código	DIFUSOR				
	.PFL	Difusor de policarbonato				
	.FGL	Difusor de vidrio translúcido				
	Código	MONTAJE				
	.SM	Montaje en superficie				
	.CM	Montaje en cornisa				
	Código	EQUIPO				
	.L1N	LED 1 nivel				
	.D2(1)	LED Regulable Protocolo Dali				
	.ME (1)	3 horas de opción de emergencia mantenida				
	.DEM2 (1)	LED Regulable Protocolo Dali con emergencia 3h integrado				
	Código	TRATAMIENTO				
	.ES	Difusor con tratamiento estándar				
	.AG	Difusor con tratamiento Anti-Graffiti				
PSE	.L024	.SY	.PFL	.SM	.ME	.ES

(1) Equipos no disponibles con la fuente de luz L024.

**Es imprescindible pedir la llave especial (PSE.VK) para la instalación y mantenimiento de la luminaria.
Para el montaje CM es imprescindible pedir las tapas laterales (accesorio PSE.CM.EP.C9)**

Accesorios

Montaje en superficie (SM)

PSE.VK	Llave especial necesaria para el mantenimiento de la luminaria.
PSE.CMS.SM.C9	Carril de 3m para la instalación continua de luminarias con montaje SM.
PSE.CMS.SM.EP.C9	Tapa lateral para carril.
PSE.1000.INFILL.C9	Embellededor 1m para montaje SM.
PSE.2000.INFILL.C9	Embellededor 2m para montaje SM.
PSE.3000.INFILL.C9	Embellededor 3m para montaje SM.
PSE.INFILL.EP.C9	Tapa lateral para embellecedores.
PSE.CRC	Clip de retención de cables para dentro del carril (9 unidades).
PSE.JMA	Elemento de unión para instalación a 90° de carriles o embellecedores.

Montaje en esquina (CM)

PSE.VK	Llave especial necesaria para el mantenimiento de la luminaria.
PSE.CM.EP.C9	Tapa lateral para luminaria PSE con montaje CM.
PSE.1000.INFILL.CM.C9	Embellededor 1m para montaje CM.
PSE.2000.INFILL.CM.C9	Embellededor 2m para montaje CM.
PSE.3000.INFILL.CM.C9	Embellededor 3m para montaje CM.
PSE.JMA	Elemento de unión para instalación a 90° de embellecedores.

