

Configurateur HBA GEN 5

SÉRIE									
HBA - HIMAX									
Code		REGLAMENT							
.GEN5		Generation 5							
Code		RANG DE LUMIÈRE							
Module simple									
.L144		14.000 lm 4000 K (IP44) // 12.700lm 4000K (IP65)							
.L164		16.000 lm 4000 K (IP44) // 14.400lm 4000K (IP65)							
.L214		21.800 lm 4000 K (IP44) // 19.600lm 4000K (IP65)							
.L254 (1)		25.000 lm 4000 K (IP44) // 22.500lm 4000K (IP65)							
Double module									
.L324 (1)		32.000 lm 4000 K (IP44) // 28.800lm 4000K (IP65)							
.L434 (1)		43.000 lm 4000 K (IP44) // 39.200lm 4000K (IP65)							
.L504 (1)		50.000 lm 4000 K (IP44) // 45.000lm 4000K (IP65)							
Code		DISTRIBUTION OPTIQUE							
.E1		Distribution extensive							
.R1		Distribution optique intensive							
Code		COULEUR ARMURE							
.910M		RAL9010 mat							
Code		EQUIPEMENT							
.LRD		Led Réglable Dali							
Code		ÉTANCHEITE							
.IP44		Degré d'étanchéité IP44							
.IP65 (2)		Degré d'étanchéité IP65							
Code		URGENCE							
.S-EMERG		Pas d'urgence							
.EM3		Kit d'urgence 3h							
Code		FIXATION							
.G4		Fixation par suspension jusqu'à 40cm (option recommandée)							
.3S		Fixation par câble de suspension 3m							
.SM		Fixation de surface							
.SF		Sans fixation							
Code		CABLE							
.S-CAB		Sans câbles							
.FL15		5 câbles de longueur 1m							
.FL35		5 câbles de longueur 3m							
.FL16		6 câbles de longueur 1m							
.FL36		6 câbles de longueur 3m							
HBA	.GEN5	.L144	.E1	.910M	.LRD	.IP44	.S-EMERG	.G4	.S-CAB

(1) Source lumineuse uniquement disponible avec la distribution optique E1.

REMARQUE: 5 câbles disponibles pour les versions non urgentes. 6 câbles disponibles pour les versions d'urgence EM3.