

Datos de configuración Clamod

SERIE	
CLM	Clamod
Código CIERRE	
.CC	Vidrio plano
.GC	Vidrio templado lenticular
Código DISTRIBUCIÓN OPTICA	
.Q	Asimétrico longitudinal viario
Código FIJACIÓN	
.S	Suspendida
.V	Vertical
Código FUENTE DE LUZ	
.70H27TC	Vmh 70W T Clara E27
.70H27EF	Vmh 70W E Fosfo E27
.50S27TC	Vsap 50W T Clara E27
.70S27TC	Vsap 70W T Clara E27
.70S27EF	Vsap 70W E Fosfo E27
.100H27EF	Vmh 100W E Fosfo E27
.100H27EC	Vmh 100W E Clara E27
.150H27EC	Vmh 150W E Clara E27
.100S40TC	Vsap 100W T Clara E40
.100S40EF	Vsap 100W E Fosfo E40
.100H40TC	Vmh 100 T Clara E40
.150S40TC	Vsap 150W T Clara E40
.150H40TC	Vmh 150 T Clara E40
Código CLASE ELECTRICA	
.CI	Clase I
.CII	Clase II
Código LÁMPARA	
.SL	Sin lámpara
.CL	Con lámpara
Código EQUIPO	
.1NM	Un nivel electromagnético
Código COLOR	
.905T	RAL-9005 Texturado mate
.316B	RAL-3016 Liso brillante
.605B	RAL-6005 Liso brillante
.905B	RAL-9005 Liso brillante
.906B	RAL-9006 Liso brillante
.004P	Oxiron-204 negro forja
CLM	.CC .Q .S .35H12TC .CI .SL .1NM .905T

Accesorios

BVM	Brazo pared vertical 60mmx100mm
CBSM-530	Brazo a pared para Clamod suspendida
CBVM-530	Brazo a pared para Clamod vertical
CFV-60	Acoplamiento a columna ø 60mm
CRL	Juego de 4 adornos
CRS	Remate superior