



## Données de configuration Clamod

SÉRIE								
CLM	Clamod							
	<b>Code FERMETURE</b>							
	.CC	Verre plat						
	.GC	Verre trempé lenticulaire						
		<b>Code DISTRIBUTION OPTIQUE</b>						
	.Q	Route longitudinale asymétrique						
		<b>Code FIXATION</b>						
	.S	Suspendu						
	.V	Verticale						
		<b>Code SOURCE DE LUMIÈRE</b>						
	.70H27TC	Vmh 70W T Clara E27						
	.70H27EF	Vmh 70W E Fosfo E27						
	.50S27TC	Vsap 50W T Clara E27						
	.70S27TC	Vsap 70W T Clara E27						
	.70S27EF	Vsap 70W E Fosfo E27						
	.100H27EF	Vmh 100W E Fosfo E27						
	.100H27EC	Vmh 100W E Clara E27						
	.150H27EC	Vmh 150W E Clara E27						
	.100S40TC	Vsap 100W T Clara E40						
	.100S40EF	Vsap 100W E Fosfo E40						
	.100H40TC	Vmh 100 T Clara E40						
	.150S40TC	Vsap 150W T Clara E40						
	.150H40TC	Vmh 150 T Clara E40						
		<b>Code CLASSE ÉLECTRIQUE</b>						
	.CI	Classe I						
	.CII	Classe II						
		<b>Code LAMPE</b>						
	.SL	Sans lampe						
	.CL	Avec lampe						
		<b>Code ÉQUIPE</b>						
	.1NM	Un niveau électromagnétique						
		<b>Code COULEUR</b>						
	.905T	RAL-9005 Texturé mat						
	.316B	RAL-3016 Brillant lisse						
	.605B	RAL-6005 Brillant lisse						
	.905B	RAL-9005 Brillant lisse						
	.906B	RAL-9006 Brillant lisse						
	.004P	Oxiron-204 forge noire						
CLM	.CC	.Q	.S	.35H12TC	.CI	.SL	.1NM	.905T

### Accessoires

<b>BVM</b>	Bras mural vertical 60mmx100mm
<b>CBSM-530</b>	Support mural pour Clamod suspendu
<b>CBVM-530</b>	Bras mural pour Clamod vertical
<b>CFV-60</b>	Raccord de colonne ø 60 mm
<b>CRL</b>	Ensemble de 4 ornements
<b>CRS</b>	Finisseur supérieur

