

Datos de configuración MOONLIGHT

SERIE								
ML								
MOONLIGHT								
Código	NORMATIVA							
.GEN	Generación							
Código	DIFUSOR							
.TS	Policarbonato transparente							
.MS	Policarbonato opal							
Código	CLASE ELÉCTRICA							
.CI	Clase I							
.CII (1)	Clase II							
Código	FUENTE DE LUZ							
.50S27EF	Vsap 50 W E27 E Fosfo							
.70S27EF	Vsap 70 W E27 E Fosfo							
.70H27EF	Vmh 70 W E27 E Fosfo							
.100H27EF	Vmh 100 W E27 E Fosfo							
.150H27EF	Vmh 150 W E Fosfo E27							
.100S40EF	Vsap 100 W E Fosfo E40							
.150S40EF	Vsap 150 W E Fosfo E40							
.150H40EF	Vmh 150 W E Fosfo E40							
.250H40EF	Vsap 250 W E Fosfo E40							
.250S40EF (1)	Vsap 250 W E Fosfo E40							
.250H40EF3A	Vmh 250 W E Fosfo E40 3A							
Código	LÁMPARA							
.CL (2)	Con lámpara							
.SL	Sin lámpara							
Código	EQUIPO							
.1NM	Un nivel electromagnético							
Código	COLOR PORTAGLOBOS							
.609T	RAL-6009 Texturado mate							
Código	COLOR CÚPULA							
.301B	RAL-3001 Liso brillante							
.513B	RAL-5013 Liso brillante							
.515B	RAL-5015 Liso brillante							
.907B	RAL-9007 Liso brillante							
ML	.GEN	.TS	.CI	.50S27EF	.CL	.1NM	.609T	.301B

(1) Clase II se suministra con las fuentes de luz: 70S27EF;100H27EF;100S40EF;150S40EF;150S40EF.

(2) Equipo con lámpara (.CL) se suministra con fuente de luz: 50S27EF; 70S27EF; 100S40EF; 150S40EF; 250S40EF.