



## Configurador HMO/ HMAO GEN3

Código	LUMINARIA					
HMO	HMAO					
	Código	NORMATIVA				
	.GEN3	Generación 3				
	Código	FUENTE DE LUZ				
	.L303	30.000lm 3000K				
	.L304	30.000lm 4000K				
	.L353	35.000lm 3000K				
	.L354	35.000lm 4000K				
	.L453	45.000lm 3000K				
	.L454	45.000lm 4000K				
	.L523	52.000lm 3000K				
	.L524	52.000lm 4000K				
	.L603	60.000lm 3000K				
	.L604	60.000lm 4000K				
	.L703	70.000lm 3000K				
	.L704	70.000lm 4000K				
	Código	DISTRIBUCIÓN ÓPTICA				
	.NR	Simétrica longitudinal / Asimétrica transversal extensiva				
	.AY	Simétrica longitudinal / Asimétrica 1 transversal				
	.FW	Simétrica longitudinal / Asimétrica 2 transversal				
	.SQ	Simétrica extensiva longitudinal / Simétrica semiextensiva transversal				
	.SY	Simétrica extensiva				
	Código	COLOR				
	.C9	Plata metalizada (RAL9006)				
	Código	EQUIPO				
	.L1N	LED 1 nivel				
	.LRD	LED regulable Dali				
	Código	REGULACIÓN				
	.S-REG	Sin regulación				
	.CL7 (1)	LED programado para ofrecer el 70% del flujo luminoso				
	.CL8 (1)	LED programado para ofrecer el 80% del flujo luminoso				
	.CL9 (1)	LED programado para ofrecer el 90% del flujo luminoso				
HMO	.GEN3	.L304	.NR	.C9	.L1N	.S-REG

(1) Disponible con equipo LRD

En todas las versiones estándares: Fijación lateral 42/60mm y protector contra sobretensiones transitorias 10KV.

